



## IS-12 - M12 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELO

Induktív érzékelő

IS-12-B2-03

95B062071 M12 Induktív, rövid, süllyesztett, 2 mm, PNP, NC, 2 m kábel

- 2 és 4 mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett kivitel
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC, NO/NC



### TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik. Figyelem: A 6 mm méret a nem beépíthető modellekre vonatkozik.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Elektromos csatlakozás</b> | Kábel, 2 m             |
| <b>Érzékelési távolság</b>    | 2 mm                   |
| <b>Felszerelés</b>            | Süllyesztve felszerelt |
| <b>IP-osztály</b>             | IP67                   |
| <b>Kábelhossz</b>             | 2000 mm                |
| <b>Kilépés</b>                | PNP, NC                |
| <b>LED-kijelzés</b>           | Igen                   |
| <b>Max. kimeneti áram</b>     | 0,2 A                  |
| <b>Max. üzemi hőmérséklet</b> | 70 °C                  |
| <b>Méret</b>                  | M12                    |
| <b>Min. üzemi hőmérséklet</b> | -25 °C                 |
| <b>Reakcióidő</b>             | 50 ms                  |
| <b>Sensor type</b>            | Inductive              |
| <b>Tápfeszültség</b>          | 10-30 V DC             |
| <b>Test anyaga</b>            | Nikkelezett sárgaréz   |
| <b>Tömeg</b>                  | 110 g                  |

