



S300-PR - MAXI ÉRZÉKELŐ

Maxi érzékelő DC

S300-PR-5-M01-OC

Fényérzékelő tárgyrefl., háttérkitakarás, 2,5 m,
PNP/NPN

- Nagy érzékelési távolságok
- M12 érintkező vagy foglalat csatlakozó
- Hőmérséklet tartomány -40° - +55°C
- AC vagy DC kialakítás



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	25 x 100 x 70
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Háttérkitakarás
Frekvencia	250 Hz
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	NPN, PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PC
Light type	IR LED
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	2500 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C

Min. távolság	400 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Reakcióidő	2 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Üvegszál-erősítésű műanyag (PBT)
Type of light	LED
Tömeg	140 g

