



## IS-30 - M30 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELO

Induktív érzékelő

IS-30-C2-S2

95B061851 M30 Induktív, nem süllyesztett, 15 mm, PNP, NC, M12 csatlakozó

- 10 és 15mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC



### TERMÉKLEÍRÁS

Az inductív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Elektromos csatlakozás | M12, 4 pólusú csatlakozó |
| Érzékelési távolság    | 15 mm                    |
| Felszerelés            | Nem süllyesztett         |
| IP-osztály             | IP67                     |
| Kilépés                | PNP, NC                  |
| LED-kijelzés           | Igen                     |
| Max. kimeneti áram     | 0,2 A                    |
| Max. üzemi hőmérséklet | 70 °C                    |
| Méret                  | M30                      |
| Min. üzemi hőmérséklet | -25 °C                   |
| Reakcióidő             | 50 ms                    |
| Sensor type            | Inductive                |
| Tápfeszültség          | 10-30 V DC               |
| Test anyaga            | Nikkelezett sárgaréz     |
| Tömeg                  | 170 g                    |

