



IS-18 - M18 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELŐ

Induktív érzékelő

IS-18-A20-S2

95B064380 M18 Induktív, süllyesztett, 5 mm, Namur, M12 csatlakozó



- 5 és 8mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC

TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékelési távolság	5 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP67
Kilépés	NAMUR
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,003 A
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Méret	M18
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	Namur Amplifier
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	95 g



