



IS-30 - M30 NÖVELT ÉRZÉKELÉSI TÁVOLSÁG NO + NC KIMENET

Induktív érzékelő NO + NC kimenettel

IS-30-G6-03

95B064400 M30 Induktív, süllyesztett, 15 mm, NPN, NO+NC, 2 m kábel

- 15 és 20 mm névleges érzékelési távolság
- LED kijelző
- Kábel vagy M12 csatlakozó
- NO + NC kimenet
- Rövidített ház



TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékelési távolság	15 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP67
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	NPN, NO, NC
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,2 A
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Méret	M30
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	75 ms
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	210 g

