



IS-08 - M8 STANDARD ÉRZÉKELÉSI TÁVOLSÁG

Induktív érzékelő

IS-08-N2-S1

95B067010 M8 Induktív, rozsdamentes acél, 2 mm, PNP, NC, M8 csatl.

- 1.5 és 2 mm érzékelési távolság
- LED kijelző
- Kábel, vagy M8 csatlakozó
- Rövid ház



TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M8, 3 pólusú csatlakozó
Érzékelési távolság	2 mm
Felszerelés	Nem süllyesztett
IP-osztály	IP69K
Kilépés	PNP, NC
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	200 A
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Méret	M8
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Rozsdamentes acél
Tömeg	35 g