



IS-12 - M12 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELO

Induktív érzékelő

IS-12-F1-S2

95B067020 M12 Induktív, süllyesztett, 4 mm, PNP, NO, M12 csatlakozó

- 2 és 4 mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett kivitel
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC, NO/NC



TERMÉKLEÍRÁS

Az inductív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik. Figyelem: A 6 mm méret a nem beépíthető modellekre vonatkozik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékelési távolság	8 mm
Felszerelés	Nem süllyesztett
IP-osztály	IP67
Kilépés	PNP, NO
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Méret	M12
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	75 ms
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	60 g

