

**S5N SZÉRIA - M18 - 90°**

S5N-PR-2-B01-PP

- M18 méret - 90° - műanyag ház
- M12-es csatlakozóval vagy 2 méteres kábellel szerelve
- IO-Link
- IP67

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	4000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	100 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	PBT
Type of light	LED
Tömeg	75 g

