

**S5N SZÉRIA - M18 - 90°**

S5N-PR-5-F01-PP

- M18 méret - 90° - műanyag ház
- M12-es csatlakozóval vagy 2 méteres kábellel szerelve
- IO-Link
- IP67

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Elektromos csatlakozás</b>    | M12, 4 pólusú csatlakozó            |
| <b>Érzékenység beállítása</b>    | Igen                                |
| <b>Fotocellás technológia</b>    | Áthaladásérzékelő vevő              |
| <b>Funkció</b>                   | Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol |
| <b>IP-osztály</b>                | IP67                                |
| <b>Jóváhagyások</b>              | CE, UL                              |
| <b>Kilépés</b>                   | PNP                                 |
| <b>LED-kijelzés</b>              | Igen                                |
| <b>Lencse anyaga</b>             | PMMA                                |
| <b>Light type</b>                | IR LED                              |
| <b>Max. felvett teljesítmény</b> | 0,035 A                             |
| <b>Max. kimeneti áram</b>        | 0,1 A                               |
| <b>Max. tárolási hőmérséklet</b> | 70 °C                               |
| <b>Max. távolság</b>             | 25000 mm                            |
| <b>Max. üzemi hőmérséklet</b>    | 55 °C                               |
| <b>Min. tárolási hőmérséklet</b> | -25 °C                              |
| <b>Min. távolság</b>             | 0 mm                                |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Min. üzemi hőmérséklet | -25 °C     |
| Reakcióidő             | 2 ms       |
| Tápfeszültség          | 10-30 V DC |
| Test anyaga            | PBT        |
| Type of light          | LED        |
| Tömeg                  | 25 g       |

