

**S5N SZÉRIA - M18**



S5N-PL-2-F01-PP

- M18 méret - műanyag ház
- M12-es csatlakozóval vagy 2 méteres kábellel szerelve
- IO-Link
- IP67

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő vevő
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	60000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C

Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,333 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	PBT
Type of light	Lézer
Tömeg	75 g



Brown	1	+	10 ... 30 V DC
White	2		NC OUTPUT
Black	4		NO OUTPUT
Blue	3	-	0 V