



S5N SZÉRIA - M18

S5N-MA-5-M03-PP

- M18 méret - fémház
- M12-es csatlakozóval vagy 2 méteres kábellel szerelve
- IO-Link
- IP67



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Háttérkitakarás
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	150 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	50 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Type of light	LED
Tömeg	75 g

