

**S5N SZÉRIA - M18 - 90°**

S5N-PH-5-C01-PP

- M18 méret - 90° - műanyag ház
- M12-es csatlakozóval vagy 2 méteres kábellel szerelve
- IO-Link
- IP67

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Tárgyreflexiós, közelségi
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	350 mm

Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,333 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	PBT
Type of light	Lézer
Tömeg	25 g