



S5N-MR SOROZAT

S5N-MH-2-G00-XG

S5N-MH-2-G00-XG emitter cable metal housing radial
optics laser emission



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Nem
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő emitter
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
LED-kijelzés	Zöld LED jelzi a tápfeszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	600000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C

Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,333 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Type of light	Lézer
Tömeg	110 g