



IS-12 - M12 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELOŐ

Induktív érzékelő

IS-12-A15-03

95B060680 M12 Induktív, süllyesztett, 2 mm, PNP, NO,
2 m kábel, 20–250 V AC

- 2 és 4 mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett kivitel
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC, NO/NC



TERMÉKLEÍRÁS

Az inductív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik. Figyelem: A 6 mm méret a nem beépíthető modellekre vonatkozik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékelési távolság	2 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP67
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	NO
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,5 A
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Méret	M12
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	300 ms
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	20-250 V AC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	145 g

