



S5N-SA SOROZAT

S5N-SA-2-B00-PK

Fotocella pólus reflektor 3 m muanyag

- M18 rövid műanyag házban (45 mm)
- M12 Pig-Tail vagy 2m öntött kábel
- Nincs érzékenységbeállítás
- IP69K SZABVÁNY



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Polarizált fénySOROMPÓ
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	4000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	100 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	55 g