



S5N-SA SOROZAT

S5N-SA-3-C10-PK

Fotocella közvetlen érzékelés 35 cm műanyag

- M18 rövid műanyag házban (45 mm)
- M12 Pig-Tail vagy 2m öntött kábel
- Nincs érzékenységbeállítás
- IP69K SZABVÁNY



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó, huzalkivezetéssel
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Tárgyreflexiós, közelségi
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	350 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	10 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	35 g