



S5N-SA SOROZAT

S5N-SA-3-F00-PK

Fotocella vevo 20 m muanyag

- M18 rövid műanyag házban (45 mm)
- M12 Pig-Tail vagy 2m öntött kábel
- Nincs érzékenységbeállítás
- IP69K SZABVÁNY



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó, huzalkivezetéssel
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő vevő
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

Reakcióidő	2 ms
Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	35 g