



## IS-12 - M12 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELOŐ

Induktív érzékelő

IS-12-I1-S2

95B065340 M12 Induktív, süllyesztett, 2 mm, fém homlokfelületű, PNP, NO, M12 csatl.

- 2 és 4 mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett kivitel
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC, NO/NC



### TERMÉKLEÍRÁS

Az inductív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik. Figyelem: A 6 mm méret a nem beépíthető modellekre vonatkozik.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Elektromos csatlakozás</b> | M12, 4 pólusú csatlakozó |
| <b>Érzékelési távolság</b>    | 2 mm                     |
| <b>Felszerelés</b>            | Süllyesztve felszerelt   |
| <b>IP-osztály</b>             | IP67                     |
| <b>Kilépés</b>                | PNP, NO                  |
| <b>LED-kijelzés</b>           | Igen                     |
| <b>Max. kimeneti áram</b>     | 0,2 A                    |
| <b>Max. üzemi hőmérséklet</b> | 70 °C                    |
| <b>Méret</b>                  | M12                      |
| <b>Min. üzemi hőmérséklet</b> | -25 °C                   |
| <b>Sensor type</b>            | Inductive                |
| <b>Tápfeszültség</b>          | 10-30 V DC               |
| <b>Test anyaga</b>            | Rozsdamentes acél        |
| <b>Tömeg</b>                  | 30 g                     |



