



S100 - MINIATŰR SZENZOR

Egyszerű miniatűr szenzor

S100-PR-5-B10-PK
950811310 Polarizált prizmás fénysorompó, PNP, M8 csatl.

- Miniatűr foto-elektromos érzékelő
- Első és hátsó rögzítő furatok
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN kimenet
- Fényre-be/sötétre-be kiválasztható a kábelekkel



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	32 x 20 x 12
Elektromos csatlakozás	M8, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Nem
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PC, PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	5500 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Type of light	LED
Tömeg	10 g

