



S100 - MINIATŰR SZENZOR

Egyszerű miniatűr szenzor

S100-PR-5-A00-PK
950811150 Prizmás fénySOROMPÓ, PNP, M8 csatlakozó

- Miniatűr foto-elektromos érzékelő
- Első és hátsó rögzítő furatok
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN kimenet
- Fényre-be/sötétre-be kiválasztható a kábelekkel



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Dimension (mm) | 32 x 20 x 12 |
| Elektromos csatlakozás | M8, 4 pólusú csatlakozó |
| Érzékenység beállítása | Nem |
| Fotocellás technológia | Fénysorompó |
| Funkció | Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol |
| IP-osztály | IP67 |
| Jóváhagyások | CE, UL |
| Kilépés | PNP |
| LED-kijelzés | Igen |
| Lencse anyaga | PC, PMMA |
| Light type | IR LED |
| Max. felvett teljesítmény | 0,03 A |
| Max. kimeneti áram | 0,1 A |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C |
| Max. távolság | 7000 mm |
| Max. üzemi hőmérséklet | 55 °C |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C |
| Min. távolság | 0 mm |
| Min. üzemi hőmérséklet | -25 °C |
| Reakcióidő | 1 ms |
| Tápfeszültség | 10-30 V DC |
| Test anyaga | ABS műanyag |
| Type of light | LED |
| Tömeg | 10 g |

