



S45 - MINIATŰR ÉRZÉKELŐ

Miniatűr érzékelő

S45-PR-2-B03-PH

950411100 Polarizált prizmás fénysorompó, PNP, 2 m kábel

- Miniatűr fotoelektromos érzékelő
- Fecskefarkas rögzítési opció
- Betanító vagy távoli beállítás
- IP69K erősített üvegszövet műanyag
- PNP vagy NPN kimenet



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	34 x 20 x 12
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Teach In
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Frekvencia	1000 Hz
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67, IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a feszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A

Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. távolság	7000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Type of light	LED
Tömeg	40 g

