



ÉRINTKEZŐK RIC

RIC40-400UC24

Telepítési kontaktor, 40 A / 4 x NO / 24 V

- Robosztus and kompakt
- Nincs 50 Hz-es zúgás
- AC/DC tekercs
- Integrált dióda a tekercsen keresztül
- 20 A - 63 A



TERMÉKLEÍRÁS

A RIC sorozat 20 A-tól 63 A-ig terjed, és 24 voltos és 230 voltos váltakozó/egyenfeszültséggel működő változat is kapható. Amikor a hagyományos ipari relék már nem használhatók, vagy pedig követelmény az alacsony zajszint, az installációs kontaktorok tökéletesen megfelelnek a követelményeknek. Az installációs kontaktor DIN-sínre szerelhető, továbbá a szabványos tokozatokba való szerelés érdekében modulszerű kialakítású.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték	3,5
Ajánlott min. terhelés	50 mA/17 V
Bekapcsolási túláram	170 A
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Elengedési idő	35...45ms
Érintkezés típusa	4 NO
Érintkező anyaga	AgSnO ₂
Érintkezők száma	4
Felvett teljesítmény	5 VA / 5 W
IP-osztály	IP20
Kapcsolófeszültség	17 V
Lekapcsolási feszültség	400 V
Max. bekapcsolási túláram	970 A
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

Megszakítási kapacitás áramerőssége	40 A
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-15 °C
Szélesség	54,5 mm
Tekercsfeszültség, AC/DC	24 V AC/DC
Tömeg	420 g
Válaszidő	15...20ms
Várható mechanikai élettartam	DC: 1:300 átvált./h; AC: 1:600 átvált./h
Üzemi UN	-15 %/+10 % Un

