

**PANEL RÖGZÍTÉSES, 48X48MM,
DIGITÁLIS, LCD**

48x48 mm digitális

88857301

IDŐZÍTŐ, G815, 24 V DC - 220–240 V AC

- Multi-funkciós
- Időtartomány: 0.01 sec - 9,999 hr
- Széles tápfeszültség tartomány
- Háttérvilágítás (időzítő 816)

**TERMÉKLEÍRÁS**

Előlapra szerelhető, digitális Crouzet időrelé. A funkciók és az idő egyszerűen programozható. A programozás az időrelé feszültség alá helyezése nélkül is elvégezhető (beépített akku). A programozás blokkolható, és ilyenkor csak az időbeállítás módosítható (oldalsó kapcsoló). A kijelzőn az aktuális idő, a beállított idő és a relé állapota látható. A vezérlésbemenettel párhuzamos terhelés mindkét változatban lehetséges.

Időzítő 814 : Hat funkció: A, B, C, D, Di és H. A villogó funkcióban (D, Di) a be- és kikapcsolási idő azonos. A 814 jelű időzítő átváltós reléérintkezővel van felszerelve.


Időzítő 816: Funkciói azonosak a 814-esével. Ugyanakkor kontrasztos háttérvilágítással is rendelkezik.

Időzítő 814/816**A funkció**


Késleltetett bekapcsolású

**B funkció**

Beállítható impulzushossz

**C funkció**

Késleltetett kikapcsolású

**D funkció**


Villogó funkció

Azonos hosszúságú be- és kikapcsolási idő

**Di funkció**


Fordított villogó funkció

Azonos hosszúságú be- és kikapcsolási idő

**H funkció**

Fordított bekapcsoláskésleltetésű

**Beállítás**



Beállítás menete:

Nyomja meg egyszerre a VALID (ÉRVÉNYES) és MODE (ÜZEMMÓD) gombokat.

Időtartomány

Itt állítható be a dekádombokkal a megfelelő időtartomány.

Fel/Le

Itt állítható be a dekádombokkal, hogy az időrelé felfelé vagy lefelé számoljon-e.

Funkció

Itt állítható be a dekádombokkal az aktuális időfunkció.

Igen: az időszámlálás nem nullázható az előlapon.


Nem: visszaállítható az előlapon. Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg a gombot a beállítások jóváhagyásához.

Dekádombok

FIGYELEM! A relé oldalán lévő fedél alatti csúszókapcsoló zárolja a programozást, csak az idő módosítható az előlapon.

A kapcsoló a csatlakozásokhoz közeli állásban van: zárolva.

BEKÖTÉS



24 V: 2–11 pántos (88857105 és 88857701).

(1) Az időrelével párhuzamosan egy terhelés csatlakoztatható.

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Előlapra szerelt/11 pólusú foglalattal
Felvett teljesítmény	0,5 W
Funkció	A, AM, AMt
Időtáv	0,01 s - 9999 h
IP-osztály, előlő oldal	IP65
Jóváhagyások	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Kijelző	4 számjegy, 8 mm magas
Max. kapcsolási áramerősség	8 A
Max. kapcsolási frekvencia	600 átváltás/h teljes terhelés mellett
Max. tápfeszültség, AC	240 V AC
Max. tápfeszültség, AC/DC	24 V
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megismételhetőség	0,03 %

Megszakítókapacitás	2000 VA / 80W
Min. helyreállítási idő	50 ms
Min. tápfeszültség, AC	220 V AC
Min. tápfeszültség, AC/DC	24 V
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. teljesítmény	0,1 A
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Relés kimenet	2 pólusú átváltós
Tömeg	140 g
Válaszidő ki	50 ms
Várható mechanikai élettartam	5 x 10 ⁶ csatlakozó
Villamos élettartam	10 ⁵ csatlakozó 8 A 250 V (rezisztív terhelés) mellett
Zárás késleltetése	50 ms

