



## SRH3 SOROZATÚ SZILÁRDTEST-RELÉK

15 - 75 A st

SRH3-4475

SSR 3f 75A IN:90-240VAC/OUT48-480VAC, v 0

- 3f relé integrált hűtőbordával - egyszerűbb telepítés, megbízható hűtődás
- fűtés, ipari gépek, motorvezérlés
- A kapcsolás LED-es kijelzése
- Nulla vagy pillanatnyi feszültségkapcsolás



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Activation                | 0 V                   |
| Control voltage           | 90-240 VAC            |
| Csúcsfeszültség           | 1200 V                |
| Fázisok száma             | 3                     |
| I <sub>2t</sub> -érték    | 4000 A <sup>2</sup> s |
| Jóváhagyások              | CE, cRUus             |
| Kikapcsolási feszültség   | 10 V                  |
| Max. tárolási hőmérséklet | 100 °C                |
| Max. terhelőáram, AC      | 75 A                  |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 80 °C                 |
| Min. tárolási hőmérséklet | -30 °C                |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -30 °C                |
| Output voltage (String)   | 48-480 VAC            |
| Peak current              | 1000                  |
| Szélesség                 | 145 mm                |
| Szigetelés ellenállása    | 100 MΩ                |

