# DC MOTOR VEZÉRLŐ CMC15-16

CMC14/DC12-24V

- 0-10 V vagy 4-20 mA analóg bemenet
- 10A folyamatos 20A pillanatnyi áramerősség
- Állítható inditiási/megszakítható felépülés
- DC motorok 240 W-ig




### TERMÉKLEÍRÁS

A CMC15 és CMC16 egyenáramú motorok forgásirányának ellenőrzésére, valamint egy vagy két motor indításának-leállításának irányítására szolgál. A relében az indítás/leállás felfutási/lefutási ideje is beállítható (max. 2 másodperc). A DIN-sínekre szerelhető készülék szélessége mindössze 14 mm. A motor fordulatszámát vagy 0–10 V jel (CMC15), vagy 4–20 mA jel (CMC16) határozza meg.

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Ajánlott páratartalom** | 10 till +95 % (ej kondenserande) |
| **Analóg bemenet** | Potentiometer |
| **Anyag** | Alumínium |
| **Csatlakozási terület, egyetlen vezeték** | 2,5 mm2 |
| **Csatlakozási terület, kötegelt vezeték** | 2,5mm2 |
| **Felszerelés** | DIN-sín TS35 |
| **IP-osztály** | IP20 |
| **Jóváhagyások** | CE, RoHS |
| **Kapcsolási kapacitás** | 240 W |
| **Kezdő fűrészfogjel** | 0-2 s |
| **Max. bekapcsolási túláram** | 20 A |
| **Max. felvett teljesítmény terhelés nélkül** | 10 mA |
| **Max. felvett teljesítmény, 12 V DC** | 120 mW |
| **Max. felvett teljesítmény, 24 V DC** | 240 mW |

| | |
|---|---|
| **Max. tárolási hőmérséklet** | 85 °C |
| **Max. terhelési feszültség, DC** | 28 V |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 60 °C |
| **Megszakítási kapacitás áramerőssége** | 10 A |
| **Min. tárolási hőmérséklet** | -40 °C |
| **Min. terhelési feszültség, DC** | 8 V |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -25 °C |
| **Névleges feszültség** | 12-24 V |
| **Szélesség** | 14 mm |
| **Típus** | MOSFET H híd |
| **Tömeg** | 80 g |
| **Záró fűrészfogjel** | 0-2 s |