



## SZILÁRDTEST RELÉK 10-75 A AC

SR1 sorozat

SR1-1210-N

Félvezető relé, kapcsolás 0-ban

- Egyfázisú relé hűtőborda nélkül
- A modul magassága mindössze 28,3 mm
- A kapcsolás LED-es jelzése
- Pillanatnyi vagy nulla kapcsolás

# Autonics



### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

2421_Peak current (A)	160
Activation	0 V
Bemeneti áramerősség névleges feszültségen, típus	9 mA
Control voltage	4 - 30 VDC
Csúcsfeszültség	600 V
Fázisok száma	1
I <sup>2</sup> t-érték	130 A <sup>2</sup> s
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CE, cRUus
Kikapcsolási feszültség	1 V
Max. tárolási hőmérséklet	100 °C
Max. terhelőáram, AC	10 A
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C

<b>Output voltage (String)</b>	24-240 VAC
<b>Szélesség</b>	44 mm
<b>Szigetelés ellenállása</b>	100 MΩ
<b>Tömeg</b>	73 g

