



## SZILÁRDTEST RELÉK 10-75 A AC

### SR1 sorozat

SR1-1410-N

Félvezető relé, kapcsolás 0-ban

- Egyfázisú relé hűtőborda nélkül
- A modul magassága mindössze 28,3 mm
- A kapcsolás LED-es jelzése
- Pillanatnyi vagy nulla kapcsolás



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Activation                                        | 0 V                  |
| Bemeneti áramerősség névleges feszültségen, típus | 9 mA                 |
| Control voltage                                   | 4 - 30 VDC           |
| Csúcsfeszültség                                   | 1200 V               |
| Fázisok száma                                     | 1                    |
| I <sub>2t</sub> -érték                            | 350 A <sup>2</sup> s |
| IP-osztály                                        | IP20                 |
| Jóváhagyások                                      | CE, cRUus            |
| Kikapcsolási feszültség                           | 1 V                  |
| Max. tárolási hőmérséklet                         | 100 °C               |
| Max. terhelőáram, AC                              | 10 A                 |
| Max. üzemi hőmérséklet                            | 80 °C                |
| Min. tárolási hőmérséklet                         | -30 °C               |
| Min. üzemi hőmérséklet                            | -30 °C               |
| Output voltage (String)                           | 48-480 VAC           |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Peak current           | 300    |
| Szélesség              | 44 mm  |
| Szigetelés ellenállása | 100 MΩ |
| Tömeg                  | 73 g   |

