DIN IDŐZÍTŐ 2 X RELÉ KIMENET

Chronos 2 Széria

88866303
Időzítő, RU2R3, multifunkciós 2x relé, 12–240 V AC/DC







- 22.5mm wide
- Időtartomány: 0.1 sec - 100hr
- Széles tápfeszültség tartomány
- 2 x átváltó relé kimenet
- Egy vagy két kimenet, 8A


TERMÉKLEÍRÁS


Crouzet időrelé 22,5 mm széles fedéllel, amely beépíthető a szabványos résekbe (kivéve TK2R1). Összesen 21 időfunkció létezik.
A többfunkciós modellekben a kívánt funkció az előlapi forgókapcsolóval választható ki.
FIGYELEM! Funkcióváltáskor az üzembe helyezés előtt ki kell kapcsolni a tápfeszültséget.

A többfunkciós modellekben a relé előlapján található forgókapcsolóval lehet választani a késleltetés vagy az azonnali működésbe lépés között (az R2 a csatlakoztatott tápfeszültségről működik).

Az időre vonatkozó beállítások két választható skálán végezhetők, az egyik az időtartomány, a másik az időbeállítás. A D/Di funkciókban a szünet- és az üzemidők ugyanolyan hosszúak. A zöld világítódióda jelzi, ha a készülék feszültség alatt áll, ugyanez időszámlálás közben villog. A sárga dióda jelzi, ha a relé aktív. DIN-sínre szerelhető. Minden beállítás az előlapon végezhető el, vagyis szerelés után is hozzáférhetők, ha módosításra van szükség.

A funkció Késleltetett bekapcsolás	**At funkció** Késleltetett bekapcsolás, összesített idő (blokkolás)	**Ac funkció** Késleltetett be- és kikapcsolás	**B funkció** Beállítható impulzushossz
			
Bw funkció Állítható impulzushossz/wisch	**C funkció** Késleltetett kikapcsolás	**D funkció** Szünet-/üzemidő (egy idő)	**D funkció** Fordított szünet-/üzemidő (egy kerék)
			
H funkció Fordított bekapcsolás	**Ht funkció** Fordított bekapcsolás, összesített idő (blokkolás)	**Kfunkció** Késleltetett kikapcsolás tápfeszültség nélkül 0,06–160 s	








A további funkciók megismeréséhez és a részletes leírásokhoz kattintson ide

Bekötés

RA2R1, RU2R1, RU2R3, RX2R1, TK2R1 (Az Y1 használaton kívül van az A, D, H, K és P funkciók használatakor)	RQR1, RQR6
	

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	DIN sín
Felvett teljesítmény	0,6 W
Funkció	A – Késleltetés bekapcsolás közben, Ac – A vezérlőérintkező zárását és nyitását követő idő, At – Memóriával együtt történő bekapcsolás időzítése, B – Impulzus szerinti időzítés (monostabil), Bw – Impulzus kimenőteljesítménye (beállítható), C – Impulzust követő idő, D – Szimmetrikus villódzás, Di – Szimmetrikus villódzás, H – Bekapcsolás időzítése – impulzus kimenőteljesítménye, Ht – Memóriával együtt történő bekapcsolás késleltetése
Időtáv	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
IP-osztály, csatlakozás	IP20
IP-osztály, elülső oldal	IP50
Jóváhagyások	CE, Lloyd´s, RoHS, UL
Kábelkeresztmetszet hüvellyel együtt	2 x 1,5 mm²
Kábelkeresztmetszet hüvely nélkül	2 x 2,5 mm²
Kilépés	Relé 2-polt vekslende

Max. kapcsolási áramerősség	8 A
Max. tárolási hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megismételhetőség	0,5 %
Megszakítókapacitás	2000 VA / 80W
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Multi-function	Igen
Tápfeszültség	12-240V AC/DC
Válaszidő ki	120 ms
Zárás késleltetése	30 ms

