



SZILÁRDTEST RELÉ, 24 V DC / 2 AAC KIMENET, 230 V AC

764020.0220

Szilárdtest relé LCIS 24V DC, 230V AC/2A Push-In
aranyérintkezők.

- Kimenet 20-264 VAC, 2AAC
- Csavaros vagy rugós csatlakozás
- Szélesség 6,2 mm
- Szélesség 6,2 mm



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Cross Section Max	2,5 mm ²
Cross section min	0,25 mm ²
Elengedési idő	10
Felvett teljesítmény	9 mA
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. terhelési feszültség, AC	264 V
Max. terhelőáram, AC	2 A
Max. vezérlőfeszültség, DC	30 V
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. terhelési feszültség, AC	20 V
Min. terhelőáram, AC	5 mA
Min. vezérlőfeszültség, DC	11 V
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

On Delay	10 ms
Szigetelési feszültség, be/ki	4000 V
Tömeg	30 g

