



## SZILÁRDTEST RELÉ, 24 V DC BEMENET / 2 ILL. 5 A KIMENET, 10-30 V DC

763020.0320

LCIS szilárdtest relé 24V DC / 2A

- Szélesség 6,2 mm
- Csavaros csatlakozás (kérésre rugós)
- Alacsony építménymagasság, 80 mm



### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Cross Section Max	2,5 mm <sup>2</sup>
Cross section min	0,25 mm <sup>2</sup>
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Kikapcsolási feszültség	6 V
Kikapcsoláskésleltetés	0,3 ms
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. terhelési feszültség, DC	30 V
Max. terhelési frekvencia	100 Hz
Max. terhelőáram, DC	2 A
Max. vezérlőfeszültség, DC	30 V
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. terhelési feszültség, DC	10 V
Min. terhelőáram, DC	1 mA
Min. vezérlőfeszültség, DC	11 V
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

On Delay	0,3 ms
Szigetelési feszültség, be/ki	4000 V
Tömeg	30 g

