



1-PÓLUSÚ STATIKUS INTERFÉSZ RELÉ

1 pólusú

CSS-Z12X

SSR, 5 tűs, 5–48 V DC, 3 A, 24–250 V AC, nullátmenet

- Robosztus lapos csatlakozók
- LED jelző
- Bemenet: 5-32 V DC
- Kimenet: DC,AC,AZ



TERMÉKLEÍRÁS

A statikus relék olyan félvezetők, amelyek kapcsolatot hoznak létre a vezérlőjel és a terhelés között. A relé egyetlen mechanikai vagy elektromos alkatrésze sem kopik, ami igen kedvező az élettartam szempontjából. Hangtalanul működik, be- és kikapcsolása egyaránt gyors, és kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek jellemzője a gyakori csatlakoztatás. A CSS sorozat foglalatra szerelhető, és illeszkedik az S-10-es foglalathoz is, amely áthidalható A2-t tartalmaz.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott min. terhelés	35 mA
Bemeneti áramerősség névleges feszültségen, típus	10 mA
Elengedési idő	10 ms
Érintkezés típusa	1 NO / szilárdtest
Érintkezők száma	1
Felszerelés	Foglalat
I ² t-érték	210 A ² s
Max. tárolási hőmérséklet	85 °C
Max. terhelési feszültség, AC	250 V
Max. vezérlőfeszültség, DC	48 V
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	3 A

Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. terhelési feszültség, AC	24 V
Min. vezérlőfeszültség, DC	5 V
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Peak current	150 A / 10ms
Szélesség	14 mm
Típus	Nulla voltos vizsgálat / rezisztív lámpák és váltakozó áramú terhelések váltása
Tömeg	28 g
Válaszidő	10 ms

