



10-60 ÉS VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ SZILÁRDTEST RELÉK

SRH1 sorozat

SRH1-1230
SSR 30A IN:4-32VDC/OUT24-240VAC

- Egyfázisú relé beépített hűtőbordával - egyszerűbb beépítés, megbízható hűtődás
- A kapcsolás LED-es jelzése
- Pillanatnyi vagy nulla kapcsolás
- Feszültség- vagy áramszabályozás (4-20 mA)

Autonics



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

2421_Peak current (A)	330
Activation	0 V
Bemeneti áramerősség névleges feszültségen, típus	9 mA
Control voltage	4-30 VDC
Csúcsfeszültség	600 V
Fázisok száma	1
I ² t-érték	500 A ² s
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CE, cRUus
Kikapcsolási feszültség	1 V
Max. tárolási hőmérséklet	100 °C
Max. terhelőáram, AC	30 A
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C

Szélesség	45 mm
Szigetelés ellenállása	100 MΩ
Tömeg	410 g