



KONTAKTOR RAC

RAC20-110UC24

Telepítési kontaktor, 20 A / 1 NO + 1 NC / 24 V

- Kézi működtetés és zárás
- Nincs 50 Hz-es zúgás
- AC/DC tekercs
- Integrált dióda a tekercsen keresztül
- 20A vagy 25A



TERMÉKLEÍRÁS

Az RAC sorozat készülékeinek előlapján kézi vezérlőegység található. Ez lehetővé teszi az installációs kontaktor tesztelését, és biztosítja a kívánt funkció működését feszültség alatti állapotban.

Az RAC sorozat 20 A-es (2 pólusú) és 25 A-es (4 pólusú) változatban kapható, az első 1, a második 2 modulnyi szélességgel. Kaphatók az installációs kontaktor oldalára szerelhető segédérintkezők is.

Mivel az installációs kontaktorok zajtalanul működnek, előnyösen használhatók nyilvános helyeken világítás, hőmérséklet, szellőzés stb. szabályozására. Az installációs kontaktorok DIN-sínekre szerelhetők, a modulszerű kialakításnak köszönhetően beépíthetők szabványos tokozatba is.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott min. terhelés	50 mA/17 V
Bekapcsolási túláram	50 A
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Elengedési idő	20...50ms
Érintkező anyaga	AgNi
Érintkezők száma	2
Felvett teljesítmény	2.1 VA / 2.1 W
IP-osztály	IP20
Kapcsolófeszültség	17 V
Lekapcsolási feszültség	400 V

Max. bekapcsolási túláram	180 A
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	20 A
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-15 °C
Szélesség	17,5 mm
Tekercsfeszültség, AC/DC	24 V AC/DC
Tömeg	130 g
Válaszidő	15...45ms
Várható mechanikai élettartam	≥3 x 10 ⁶
Üzemi UN	-15 %/+10 % Un

