



SLIMLINE - SZŰRŐ NÉLKÜLI HŰTŐEGYSÉGEK

Slimline széria

42740001



- Szűrő nélküli kondenzátor
- Kiváló minőségű ventilátorok
- Teljes fém ház
- Védelmi osztály IP 54 / 12-es típus



TERMÉKLEÍRÁS

Seifert Systems Hűtéstechika

Szűrő nélküli házhűtés a nagyobb megbízhatóság érdekében.

Maximális hűtési kapacitás minimális beépítési mélységgel.

Az optimalizált, széles bordázatú alumínium kondenzátor jobb hűtési teljesítményt nyújt és megbízhatóságot biztosít az ipari műveletek során. A SLIMLINE szekrényes hűtőegységek teljesen szűrő nélküliek, így gyakorlatilag karbantartásmentesek. A kiváló minőségű alkatrészek képezik a SLIMLINE légkondicionálók zavartalan működésének és hosszú élettartamának alapját.


A hűtőteljesítmények 320 W-tól 1,5 KW-ig állnak rendelkezésre. Minden egység falra szerelhető vagy süllyeszthető, és mindössze 110 mm mély (520 W hűtőteljesítményig), így jelenleg a legvékonyabb klímaberendezések a piacon. A kihívást jelentő környezetek, például az élelmiszer-feldolgozó ipar számára a SLIMLINE modellek NEMA 4X burkolattal is felszerelhetők.

- Szűrő nélküli kondenzátor
- Kiváló minőségű ventilátorok
- Teljes fém ház
- Védelmi osztály IP 54 / 12-es típus

MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	1500 W
Cooling capacity L35L50	1200 W
Current L35L35	4,3 A
Feszültség	230 V
Fuse size	10 A (T)
Ház anyaga	Powder coated steel
Indítóáram	22 A
IP-osztály, ház	IP54
Jóváhagyások	EN/IEC cULus
Max. áramerősség	7 A

Méretetek	1550 x 395 x 145 (25) mm
Nominal power L35L35	1000 W @ 50 Hz / 1230 W @ 60 Hz
Operating temperature range	+10°C...+50°C
Output peak power	1580 W
Product series	Slimline
Setting range	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	430 m³/h / 200 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	50 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	1200 m³/h / 850 m³/h



Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free

