TX4 HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

TX4 sorozat

TX4S-24R
Hőmérsékletszabályozó 100-240V 1 relé 2 kimenet .



- Kontrasztos fehér LCD kijelző
- Mindössze 45 mm mélység
- Mintavételi sebesség 50 ms
- Relé, SSR, áram, riasztás
- 11 szegmens számjegyek

TERMÉKLEÍRÁS

A TX sorozatú hőmérséklet-szabályozók könnyen leolvasható LCD-kijelzőkkel rendelkeznek, nagy, fehér PV karakterekkel. A PV és SV esetében használt 11 szegmensű kijelzők hasznosak a különböző alfanumerikus karakterek megjelenítéséhez, és jobb olvashatóságot biztosítanak.

A hőmérséklet-szabályozók 50 ms-os nagysebességű mintavételi ciklussal és ±0,3%-os kijelzési pontossággal is rendelkeznek. A 45 mm mélységű, helytakarékos kialakítás lehetővé teszi a könnyű beszerelést korlátozott helyekre (DIN 48 x 48 mm-es modellek). A TX sorozatot USB vagy RS485 kommunikáción keresztül PC-n keresztül lehet konfigurálni és felügyelni, és különböző méretekben kaphatók a különböző környezetekbe történő rugalmas telepítéshez.

MŰSZAKI ADATOK

Alarm Output	2
Feszültségtűrés	90 - 110%
Front size	48 x 48 mm
Max. tárolási hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Számjegyek száma	4
Tápfeszültség	100-240 VAC
Tömeg	87 g


SSR drive output method
SSR
Control options
ON/OFF control
Cycle control
Phase control
Control output
Current output
SSR output
Control options
Sensor Input
Sampling
50ms
Heater
Control output
SSR


7-Segment display
TC4S
TX4S


45mm
30%
TX4S
Autonics
PV
SV
MODE


Bright environment
Dark environment

SSR drive output method
Control options
ON/OFF control
Cycle control
Phase control
Control output
Current output
SSR output
Control options


Sensor Input
Sampling
50ms
Heater
Control output
SSR


7-Segment display
TC4S
TX4S


45mm
30%
TX4S
Autonics
PV
SV
MODE


TX4M
Autonics
23.4
PV
23.4
SV
MODE


Bright environment
Dark environment
TX4S
Autonics
23.4
OUT AT
AL1 AL2
MODE