COMPACT KÜLTÉRI - NEMA / TYPE 4X HŰTŐEGYSÉGEK

Solitherm Compact Kültéri Széria

570400001



- Hőmérsékleti tartomány -40˚C - 55˚C
- Kompresszorfűtés alapfelszereltségként
- Védett vezérlő a burkolat oldalán
- Kondenzátum elpárologtatás
- Védelmi osztály IP 56 / 4X típusú rozsdamentes acélból

TERMÉKLEÍRÁS

A COMPACT OUTDOOR szekrényhűtőegységek IP 56-os vagy UL 12, 3, 3R, 3R, 4-es védettségi osztályúak. Falra szerelhetőek, és külön belső és környezeti légkörrel rendelkeznek. NEMA / UL Type 4X típusú hűtőegységeinket korróziós környezetekhez, például az élelmiszer-feldolgozó iparhoz tervezték. Kiegészítő burkolatfűtéssel rendelkeznek, és rozsdamentes acél házban AISI 304 (V2A) vagy AISI 316 (V4A) kivitelben szállítjuk őket.

A -20˚C - 55˚C működési hőmérséklet-tartomány garantálja a zavartalan működést még nagyon alacsony hőmérsékleten vagy extrém melegben is.

OC 5704 - OC 8762 típusok

MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	290 W @ 50 Hz
Cooling capacity L35L50	250 W @ 50 Hz
Current L35L35	1,5 A
Feszültség	230 V
Fuse size	3 A (T)
Indítóáram	5 A
IP-osztály, ház	IP56
Jóváhagyások	EN/IEC cULus
Max. áramerősség	1,5 A
Méretek	480 x 250 x 190 mm
Nominal power L35L35	290 W
Operating temperature range	-40°C...+55°C
Output peak power	340 W
Product series	SoliTherm Compact Outdoor
Setting range	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	85 m³/h / 85 m³/h

Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	16 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	300 m³/h / 136 m³/h





