



## SLIMLINE PRO - HŰTŐEGYSÉGEK ÚJ DESIGNBAN

Slimline pro széria

850800001

- A mikrocsonornás kondenzátor 50%-kal kevesebb hűtőközeg töltést és nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé.
- Védelmi osztály IP 55 / rozsdamentes acélból készült változatok IP 56 / Type 4X
- Hőmérséklet-tartomány 10°C - 60°C
- 350W-tól 6,2kW-ig terjedő hűtésteljesítmény
- 30%-al kisebb fogyasztás



### TERMÉKLEÍRÁS

Az új szerelési rendszer az egyszerűsített szekrénykivágásoknak köszönhetően gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé. A SLIMLINE PRO hűtőegységek falra vagy süllyesztve is felszerelhetők. A mikrocsonornás kondenzátor akár 50%-kal kevesebb hűtőközeget használ, ami a CO<sub>2</sub>-egyenérték jelentős csökkenéséhez vezet. A hagyományos szekrényhűtőegységekhez képest az energiatakarékos SLIMLINE PRO hűtőegységek akár 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyasztanak.

A SLIMLINE PRO hűtőegységek 10°C - 60°C közötti kiterjesztett hőmérséklet-tartományban működnek, hogy még szélsőséges hőségben is megbízható működést garantáljanak, valamint IP 55 / UL 12-es típusú (IP 56 / UL 3, 3R, 4 és 4X típusú rozsdamentes acél házban) védettségi osztályúak.

A 350 W-tól 6,2 kW-ig terjedő hűtőtéljesítményekkel a gépek és üzemek ipari hűtési alkalmazásainak széles körét fedik le. A többféle hűtési kapacitás egyetlen kivágással egyszerűsíti a hűtőegységek és a pótalkatrészek leltározását. Az olyan alkalmazásokhoz, ahol higiéniai és korrózióvédelemre van szükség, különböző minőségű rozsdamentes acélházakat kínálunk.

### MŰSZAKI ADATOK

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 12406_Refrigerant / GWP | R 513A / 630        |
| Cooling capacity L35L35 | 825 W               |
| Cooling capacity L35L50 | 820 W               |
| Current L35L35          | 2,4 A               |
| Feszültség              | 230 V               |
| Fuse size               | 15 A (T)            |
| Ház anyaga              | Powder coated steel |
| Indítóáram              | 6 A                 |
| IP-osztály, ház         | IP55                |
| Jóváhagyások            | CE, cRUus, cULus    |
| Max. áramerősség        | 3,3 A               |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Méreték                            | 950 x 305 x 210 (55) mm        |
| Nominal power L35L35               | 500 W                          |
| Operating temperature range        | 10°C - 60°C                    |
| Power Max                          | 650 W                          |
| Product series                     | Slimline Pro                   |
| Setting range                      | +25°C...+50°C ( pre set +35°C) |
| System air flow ambient/cabinet    | 370 / 350 m³/h                 |
| Színes ház                         | Szürke RAL 7035                |
| Tömeg                              | 25,2 kg                        |
| Unimpeded air flow ambient/cabinet | 650 / 550 m³/h                 |

