



SLIMLINE PRO - HŰTŐEGYSÉGEK ÚJ DESIGNBAN

Slimline pro széria

851500001

- A mikrocsonornás kondenzátor 50%-kal kevesebb hűtőközeg töltést és nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé.
- Védelmi osztály IP 55 / rozsdamentes acélból készült változatok IP 56 / Type 4X
- Hőmérséklet-tartomány 10°C - 60°C
- 350W-tól 6,2kW-ig terjedő hűtésteljesítmény
- 30%-al kisebb fogyasztás



TERMÉKLEÍRÁS

Az új szerelési rendszer az egyszerűsített szekrénykivágásoknak köszönhetően gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé. A SLIMLINE PRO hűtőegységek falra vagy süllyesztve is felszerelhetők. A mikrocsonornás kondenzátor akár 50%-kal kevesebb hűtőközeget használ, ami a CO₂-egyenérték jelentős csökkenéséhez vezet. A hagyományos szekrényhűtőegységekhez képest az energiatakarékos SLIMLINE PRO hűtőegységek akár 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyasztanak.

A SLIMLINE PRO hűtőegységek 10°C - 60°C közötti kiterjesztett hőmérséklet-tartományban működnek, hogy még szélsőséges hőségben is megbízható működést garantáljanak, valamint IP 55 / UL 12-es típusú (IP 56 / UL 3, 3R, 4 és 4X típusú rozsdamentes acél házban) védettségi osztályúak.

A 350 W-tól 6,2 kW-ig terjedő hűtőtéljesítményekkel a gépek és üzemek ipari hűtési alkalmazásainak széles körét fedik le. A többféle hűtési kapacitás egyetlen kivágással egyszerűsíti a hűtőegységek és a pótalkatrészek leltározását. Az olyan alkalmazásokhoz, ahol higiéniai és korrózióvédelemre van szükség, különböző minőségű rozsdamentes acélházakat kínálunk.

MŰSZAKI ADATOK

12406_Refrigerant / GWP	R 513A / 630
Cooling capacity L35L35	1500 W
Cooling capacity L35L50	1300 W
Current L35L35	3,3 A
Feszültség	230 V
Fuse size	15 A (T)
Ház anyaga	Powder coated steel
Indítóáram	16 A
IP-osztály, ház	IP55
Jóváhagyások	CE, cRUus, cULus
Max. áramerősség	4,7 A

Méreték	1350 x 395 x210 (55) mm
Nominal power L35L35	710 W
Operating temperature range	10°C - 60°C
Power Max	1080 W
Product series	Slimline Pro
Setting range	+25°C...+50°C (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	550 m³/h / 500 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	41 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	850 m³/h / 850 m³/h

