



## COMPACT BELTÉRI - MEGBÍZHATÓ ÉS GAZDASÁGOS

Solitherm Compact Beltéri Széria KG 4304 - KG 4320 típusok

43050001  
Falra szerelhető 550 W-os hűtő KG4305-230V-  
RAL7035



- Nano bevonatú kondenzátor
- Vezérlő kijelzővel
- Kompakt kialakítás
- Különböző szűrő opciók
- Védelmi osztály IP 54 / 12-es típus

### TERMÉKLEÍRÁS

A nano bevonatú kondenzátornak köszönhetően a COMPACT INDOOR szekrényes hűtőegységek a legtöbb ipari alkalmazásban szűrők nélkül használhatók. A kondenzátor nagyméretű lamellái (> 4 mm) átengedik a port és még a kisebb részecskéket is. Ez csökkenti a kondenzátor eltömődésének kockázatát, ami hosszabb szerviz- és karbantartási időközöket eredményez. Erősen szennyezett környezetekhez különböző szűrőközegek telepíthetők.

A hűtőteljesítmények 320 W-tól 2 kW-ig terjednek. A COMPACT légkondicionálók alapfelszereltségként porszórt (RAL 7035) fémlamezból készülnek, és falra vagy süllyesztett beépítésre is rendelhetők. A higiéniát vagy magas szintű korrózióvédelmet igénylő alkalmazásokhoz a készülékek rozsdamentes acélból készült motorháztetővel is felszerelhetők.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Cooling capacity L35L35</b>	550 W @ 50 Hz
<b>Cooling capacity L35L50</b>	410 W @ 50 Hz
<b>Current L35L35</b>	2,1 A
<b>Dimension external</b>	650 x 315 x 260 mm
<b>Dimension recessed</b>	715 x 372 x 260 (170) mm
<b>Feszültség</b>	230 V
<b>Fuse size</b>	6 A (T)
<b>Indítóáram</b>	9,8 A
<b>IP-osztály, ház</b>	IP54
<b>Jóváhagyások</b>	EN/IEC cULus
<b>Max. áramerősség</b>	2,5 A
<b>Nominal power L35L35</b>	370 W
<b>Operating temperature range</b>	+10°C...+55°C
<b>Output peak power</b>	510 W

<b>Product series</b>	SoliTherm Compact Indoor
<b>Setting range</b>	+20°C...+50°C ( pre set +35°C)
<b>System air flow ambient/cabinet</b>	435 m <sup>3</sup> /h / 200 m <sup>3</sup> /h
<b>Szines ház</b>	Szürke RAL 7035
<b>Tömeg</b>	27,7 kg
<b>Unimpeded air flow ambient/cabinet</b>	550 m <sup>3</sup> /h / 250 m <sup>3</sup> /h

