



## COMPACT KÜLTÉRI - NEMA / TYPE 4X HŰTŐEGYSÉGEK

Solitherm Compact Kültéri Széria

570901001  
850W-os falra szerelhető hűtő OC5709-230V-  
RAL7035-H

- Hőmérsékleti tartomány -40°C - 55°C
- Kompresszorfűtés alapfelszereltségként
- Védett vezérlő a burkolat oldalán
- Kondenzátum elpárologtatás
- Védelmi osztály IP 56 / 4X típusú rozsdamentes acélból



### TERMÉKLEÍRÁS

A COMPACT OUTDOOR szekrényhűtőegységek IP 56-os vagy UL 12, 3, 3R, 3R, 4-es védettségi osztályúak. Falra szerelhetők, és külön belső és környezeti légkörrel rendelkeznek. NEMA / UL Type 4X típusú hűtőegységeinket korróziós környezetekhez, például az élelmiszer-feldolgozó iparhoz tervezték. Kiegészítő burkolatfűtéssel rendelkeznek, és rozsdamentes acél házban AISI 304 (V2A) vagy AISI 316 (V4A) kivitelben szállítjuk őket.

A -20°C - 55°C működési hőmérséklet-tartomány garantálja a zavartalan működést még nagyon alacsony hőmérsékleten vagy extrém melegben is.

OC 5704 - OC 8762 típusok

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Cooling capacity L35L35     | 850 W @ 50 Hz             |
| Cooling capacity L35L50     | 610 W @ 50 Hz             |
| Current L35L35              | 3 A                       |
| Feszültség                  | 230 V                     |
| Fuse size                   | 6 A (T)                   |
| Ház anyaga                  | Powder coated steel       |
| Indítóáram                  | 15 A                      |
| IP-osztály, ház             | IP56                      |
| Jóváhagyások                | EN/IEC cULus              |
| Max. áramerősség            | 3,8 A                     |
| Méret                       | 830 x 304 x 270 mm        |
| Nominal power L35L35        | 530 W                     |
| Operating temperature range | -40°C...+55°C             |
| Output peak power           | 870 W                     |
| Product series              | SoliTherm Compact Outdoor |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Setting range</b>                      | +20°C...+55° ( pre set +35°C) |
| <b>System air flow ambient/cabinet</b>    | 410 m³/h / 200 m³/h           |
| <b>Színes ház</b>                         | Szürke RAL 7035               |
| <b>Tömeg</b>                              | 32 kg                         |
| <b>Unimpeded air flow ambient/cabinet</b> | 850 m³/h / 250 m³/h           |



Protection



Wall mounted



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Maintenance free

