



SLIMLINE PRO - HŰTŐEGYSÉGEK ÚJ DESIGNBAN

Slimline pro széria

856220001

- A mikrocsonornás kondenzátor 50%-kal kevesebb hűtőközeg töltést és nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé.
- Védelmi osztály IP 55 / rozsdamentes acélból készült változatok IP 56 / Type 4X
- Hőmérséklet-tartomány 10°C - 60°C
- 350W-tól 6,2kW-ig terjedő hűtésteljesítmény
- 30%-al kisebb fogyasztás



TERMÉKLEÍRÁS

Az új szerelési rendszer az egyszerűsített szekrénykivágásoknak köszönhetően gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé. A SLIMLINE PRO hűtőegységek falra vagy süllyesztve is felszerelhetők. A mikrocsonornás kondenzátor akár 50%-kal kevesebb hűtőközeget használ, ami a CO₂-egyenérték jelentős csökkenéséhez vezet. A hagyományos szekrényhűtőegységekhez képest az energiatakarékos SLIMLINE PRO hűtőegységek akár 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyasztanak.

A SLIMLINE PRO hűtőegységek 10°C - 60°C közötti kiterjesztett hőmérséklet-tartományban működnek, hogy még szélsőséges hőségben is megbízható működést garantáljanak, valamint IP 55 / UL 12-es típusú (IP 56 / UL 3, 3R, 4 és 4X típusú rozsdamentes acél házban) védeettségi osztályúak.

A 350 W-tól 6,2 kW-ig terjedő hűtőtéljesítményekkel a gépek és üzemek ipari hűtési alkalmazásainak széles körét fedik le. A többféle hűtési kapacitás egyetlen kivágással egyszerűsíti a hűtőegységek és a pótalkatrészek leltározását. Az olyan alkalmazásokhoz, ahol higiéniai és korrózióvédelemre van szükség, különböző minőségű rozsdamentes acélházakat kínálunk.

MŰSZAKI ADATOK

12406_Refrigerant / GWP	R134a / 1430
Cooling capacity L35L35	6000 W
Cooling capacity L35L50	5000 W
Current L35L35	6,2 A
Feszültség	400/460 V - 50/60 Hz
Fuse size	15 A (T)
Ház anyaga	Powder coated steel
Indítóáram	52 A
IP-osztály, ház	IP55
Jóváhagyások	CE, cRUus, cULus
Max. áramerősség	10,5 A

Méreték	1630 x 455 x 270 mm
Nominal power L35L35	3100 W
Operating temperature range	10°C - 55°C
Power Max	7000 W
Product series	Slimline Pro
Setting range	+25°C...+50°C (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	1000 / 1050 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	86,5 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	1400 / 1400 m³/h

