



COMPACT KÜLTÉRI - NEMA / TYPE 4X HŰTŐEGYSÉGEK

Solitherm Compact Kültéri Széria

572000001

- Hőmérsékleti tartomány -40°C - 55°C
- Kompresszorfűtés alapfelszereltségként
- Védett vezérlő a burkolat oldalán
- Kondenzátum elpárologtatás
- Védelmi osztály IP 56 / 4X típusú rozsdamentes acélból



TERMÉKLEÍRÁS


A COMPACT OUTDOOR szekrényhűtőegységek IP 56-os vagy UL 12, 3, 3R, 4-es védettségi osztályúak. Falra szerelhetőek, és külön belső és környezeti légkörrel rendelkeznek. NEMA / UL Type 4X típusú hűtőegységeinket korróziós környezetekhez, például az élelmiszer-feldolgozó iparhoz tervezték. Kiegészítő burkolatfűtéssel rendelkeznek, és rozsdamentes acél házban AISI 304 (V2A) vagy AISI 316 (V4A) kivitelben szállítjuk őket.

A -20°C - 55°C működési hőmérséklet-tartomány garantálja a zavartalan működést még nagyon alacsony hőmérsékleten vagy extrém melegben is.

OC 5704 - OC 8762 típusok

MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	2000 W @ 50 Hz
Cooling capacity L35L50	1600 W @ 50 Hz
Current L35L35	5,5 A
Feszültség	230 V
Fuse size	13 A
Indítóáram	16 A
IP-osztály, ház	IP56
Max. áramerősség	7,9 A
Méret	1150 x 395 x 270 mm
Nominal power L35L35	1170 W
Operating temperature range	-40°C...+55°C
Output peak power	1650 W
Product series	Solitherm Compact Outdoor
Setting range	+20°C...+55°C
Színes ház	Szürke RAL 7035



Protection



Wall mounted



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Maintenance free

