



COMPACT KÜLTÉRI - NEMA / TYPE 4X HŰTŐEGYSÉGEK

Solitherm Compact Kültéri Széria

570801001

- Hőmérsékleti tartomány -40°C - 55°C
- Kompresszorfűtés alapfelszereltségként
- Védett vezérlő a burkolat oldalán
- Kondenzátum elpárologtatás
- Védelmi osztály IP 56 / 4X típusú rozsdamentes acélból



TERMÉKLEÍRÁS

A COMPACT OUTDOOR szekrényhűtőegységek IP 56-os vagy UL 12, 3, 3R, 4-es védettségi osztályúak. Falra szerelhetők, és külön belső és környezeti légkörrel rendelkeznek. NEMA / UL Type 4X típusú hűtőegységeinket korróziós környezetekhez, például az élelmiszer-feldolgozó iparhoz tervezték. Kiegészítő burkolatfűtéssel rendelkeznek, és rozsdamentes acél házban AISI 304 (V2A) vagy AISI 316 (V4A) kivitelben szállítjuk őket.

A -20°C - 55°C működési hőmérséklet-tartomány garantálja a zavartalan működést még nagyon alacsony hőmérsékleten vagy extrém melegben is.

OC 5704 - OC 8762 típusok

MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	750 W @ 50 Hz
Cooling capacity L35L50	650 W @ 50 Hz
Current L35L35	2,7 A
Feszültség	230 V
Fuse size	5 A (T)
Ház anyaga	Powder coated steel
Indítóáram	10 A
IP-osztály, ház	IP56
Jóváhagyások	EN/IEC cULus
Max. áramerősség	3,3 A
Méret	830 x 304 x 270 mm
Nominal power L35L35	530 W
Operating temperature range	-40°C...+55°C
Output peak power	671 W
Product series	SoliTherm Compact Outdoor

Setting range	+20°C...+55° (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	315m³/h / 165 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	30 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	850 m³/h / 250 m³/h



Protection



Wall mounted



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Maintenance free

