



## COMPACT KÜLTÉRI - NEMA / TYPE 4X HŰTŐEGYSÉGEK

Solitherm Compact Kültéri Széria

876221201

- Hőmérsékleti tartomány -40°C - 55°C
- Kompresszorfűtés alapfelszereltségként
- Védett vezérlő a burkolat oldalán
- Kondenzátum elpárologtatás
- Védelmi osztály IP 56 / 4X típusú rozsdamentes acélból



### TERMÉKLEÍRÁS

A COMPACT OUTDOOR szekrényhűtőegységek IP 56-os vagy UL 12, 3, 3R, 4-es védettségi osztályúak. Falra szerelhetők, és külön belső és környezeti légkörrel rendelkeznek. NEMA / UL Type 4X típusú hűtőegységeinket korróziós környezetekhez, például az élelmiszer-feldolgozó iparhoz tervezték. Kiegészítő burkolatfűtéssel rendelkeznek, és rozsdamentes acél házban AISI 304 (V2A) vagy AISI 316 (V4A) kivitelben szállítjuk őket.

A -20°C - 55°C működési hőmérséklet-tartomány garantálja a zavartalan működést még nagyon alacsony hőmérsékleten vagy extrém melegben is.

OC 5704 - OC 8762 típusok

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Cooling capacity L35L35     | 5,8 kW @ 50 Hz            |
| Cooling capacity L35L50     | 4,8 kW @ 50 Hz            |
| Current L35L35              | 8,9 A                     |
| Feszültség                  | 400V                      |
| Fuse size                   | 3 x 18 A (T)              |
| Ház anyaga                  | Powder coated steel       |
| Indítóáram                  | 69 A                      |
| IP-osztály, ház             | IP56                      |
| Jóváhagyások                | EN/IEC cULus              |
| Max. áramerősség            | 9 A                       |
| Méret                       | 1135 x 455 x 390 mm       |
| Nominal power L35L35        | 3 kW                      |
| Operating temperature range | -40°C...+55°C             |
| Output peak power           | 5,7 kW                    |
| Product series              | SoliTherm Compact Outdoor |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Setting range                      | +20°C...+55°C ( pre set +35°C) |
| System air flow ambient/cabinet    | 1080 m³/h / 935 m³/h           |
| Színes ház                         | Szürke RAL 7035                |
| Tömeg                              | 91 kg                          |
| Unimpeded air flow ambient/cabinet | 1480 m³/h / 1080 m³/h          |

