



## ORLACO 7 COLOS COLD STORE RLED MONITOR

Orlaco 7" monitor

ORL0208622

Monitor 7" RLED Sorozat R 6B

- 12-60 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- WVGA felbontás 800xRGBx480 pixelek
- LED élettartam 30000 óra
- ISO 9001, ISO14001, ISO-TS16949



### TERMÉKLEÍRÁS

Az Orlaco HLED 7 colos monitor az Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott emelőtargoncák látási megoldásaiban használható.

A monitor ütés- és rezgésálló, automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a kép fényerejét, tükörkép-korrekcióval rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy a gép vagy a jármű és a tárgyak közötti távolság optimális értékeléséhez kameránként jelölővonalakat adjon a képhez.

Bemeneti feszültség: 12...60V/DC

Csatlakozó: Orlaco 4-tűs csatlakozó (kamerabemenet)

Kábel: 4m videokábel, 4m tápkábel, 4m multi kábel

Rezgésállóság: 50G

Védelmi osztály: IP67

Üzemi hőmérséklet: -40°C és +85°C között

Ház: Alumínium és nagy ütésállóságú autóiipari szintetikus hőre lágyuló polimer

Súly: 1,3 kg (kábelek és konzol nélkül)

Méret: 188 x 50 x 120 mm (tartó nélkül)

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |         |
|------------------------|---------|
| IP-osztály             | IP67    |
| Kábelátmérő            | 6 mm    |
| Kábelhossz             | 6000 mm |
| Kijelzőméret           | 7       |
| Max. tápfeszültség, DC | 30 V DC |
| Max. üzemi hőmérséklet | 85 °C   |
| Min. tápfeszültség, DC | 18 V DC |
| Min. üzemi hőmérséklet | -40 °C  |

# Type

# Analóg

## Vibrációállóság

50 g

