



ORLACO HLED 10 COLOS SINGLEVIEW MONITOR

Orlaco 10 colos SingleView CornerEye

ORL0224000
10"-es HLED 1-es monitor

- 12-24 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- WXGA felbontás 1280xRGBx800 pixel
- IP54 az IEC60529 szerint
- Rázkódásállóság: 50G



TERMÉKLEÍRÁS

Az Orlaco HLED 10 colos SingleView 1m monitor 1m-es Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott tehergépkocsi látásmegoldásaiban használható. Ezzel a SingleView monitorral a kameraképek nem kapcsolhatók, ezért különösen alkalmasak tükörcseréhez, ahol a kép a jogszabályok miatt nem kapcsolható.

Műszaki specifikációk

Bemeneti feszültség :12V/24V/DC

Csatlakozó: (GMSL) csatlakozó (kamera bemenet)

Kábel :1m videó multi kábel, 1m táp multi kábel

Rázkódásállóság: 50G

Védelmi osztály: IP54 az IEC60529 szerint

Üzemi hőmérséklet: -40°C és +85°C között

Burkolat: Nagy ütésállóságú autóipari szintetikus polimer

Tömeg: 0,82 kg (kábellel együtt)

Méretek: 37,5 mm

MŰSZAKI ADATOK

IP-osztály	IP54
Kijelzőméret	10,1
Max. tápfeszültség, DC	24 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	12 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Type	Digitális
Vibrációállóság	50 g

