ORLACO HLED 10 COLOS SINGLEVIEW MONITOR

Orlaco 10 colos SingleView CornerEye

ORL0224000
10"-es HLED 1-es monitor



- 12-24 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- WXGA felbontás 1280xRGBx800 pixel
- IP54 az IEC60529 szerint
- Rázkódásállóság: 50G

TERMÉKLEÍRÁS

Az Orlaco HLED 10 colos SingleView 1m monitor 1m-es Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott tehergépkocsik látásmegoldásaiban használható. Ezzel a SingleView monitorral a kameraképek nem kapcsolhatók, ezért különösen alkalmasak tükörcseréhez, ahol a kép a jogszabályok miatt nem kapcsolható.

Műszaki specifikációk

Bemeneti feszültség :12V/24V/DC
Csatlakozó: (GMSL) csatlakozó (kamera bemenet)
Kábel :1m videó multi kábel, 1m táp multi kábel
Rázkódásállóság: 50G
Védelmi osztály: IP54 az IEC60529 szerint
Üzemi hőmérséklet: -40ºC és +85ºC között
Burkolat: Nagy ütésállóságú autóipari szintetikus polimer
Tömeg: 0,82 kg (kábellel együtt)
Méretek: 37,5 mm

MŰSZAKI ADATOK

IP-osztály	IP54
Kijelzőméret	10,1
Max. tápfeszültség, DC	24 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	12 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Type	Digitális
Vibrációállóság	50 g

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)


1 = Red	= Video power in: 12V/24V
2 = Blue	= Aux 1
3 = Brown	= Aux 2
4 = White	= Power 0V in
5 = Grey	= CAN-H
6 = Yellow	= CAN-L
7 = White/yellow	= N.C.




Video cable front side molded 4p + Coax female connector:


1 = Black	= 0V
2 = Red	= Power
3 = Yellow	= Aux 1
4 = Grey	= Aux 2
5 = Coax core	= Video
6 = Coax shield	= Video GND
Shielding	= To housing






units in mm






Min. bend radius= 50mm

Dimensions



units in mm



Min. bend radius= 50mm

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

1 = Red	= Video power in: 12V/24V
2 = Blue	= Aux 1
3 = Brown	= Aux 2
4 = White	= Power 0V in
5 = Grey	= CAN-H
6 = Yellow	= CAN-L
7 = White/yellow	= N.C.




Video cable front side molded 4p + Coax female connector:


1 = Black	= 0V
2 = Red	= Power
3 = Yellow	= Aux 1
4 = Grey	= Aux 2
5 = Coax core	= Video
6 = Coax shield	= Video GND
Shielding	= To housing



Dimensions



units in mm



Min. bend radius= 50mm