



ORLACO 7 COLOS COLD STORE RLED MONITOR

Orlaco 7" monitor

ORL0223220

- 12-60 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- WVGA felbontás 800xRGBx480 pixelek
- LED élettartam 30000 óra
- ISO 9001, ISO14001, ISO-TS16949



TERMÉKLEÍRÁS

Az Orlaco HLED 7 colos monitor az Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott emelőtargoncák látási megoldásaiban használható.

A monitor ütés- és rezgésálló, automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a kép fényerejét, tükörkép-korrekcióval rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy a gép vagy a jármű és a tárgyak közötti távolság optimális értékeléséhez kameraként jelölővonalakat adjon a képhez.

Bemeneti feszültség: 12...60V/DC

Csatlakozó: Orlaco 4-tűs csatlakozó (kamerabemenet)

Kábel: 4m videokábel, 4m tápkábel, 4m multi kábel

Rezgésállóság: 50G

Védelmi osztály: IP67

Üzemi hőmérséklet: -40°C és +85°C között

Ház: Alumínium és nagy ütésállóságú autóiipari szintetikus hőre lágyuló polimer

Súly: 1,3 kg (kábelek és konzol nélkül)

Méret: 188 x 50 x 120 mm (tartó nélkül)

MŰSZAKI ADATOK

IP-osztály	IP67
Kábelátmérő	6 mm
Kábelhossz	2000 mm
Kijelzőméret	7
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	18 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C

Type

Analóg

Vibrációállóság

50 g

