



238 SZÉRIA - PILOT MŰKÖDTETÉS

238 Sorozat

SCG238E020S3
Mágnesszelep 2/2 NO G1-1/2 24VDC

- Alaphelyzetben zárt
- 3/8" - 2" csatlakozási méret
- Levegő, közömbös gáz & víz
- Sárgazrész vagy rozsdamentes acél ház
- Áramlási tartomány 2.1 - 34 m³/h



TERMÉKLEÍRÁS

Az ASCO 238-as mágnesszelepek sorozat az általános felhasználású szelepek sorozata, amelyet levegő, inert gáz, víz és könnyűolaj kezelésére terveztek. A 2 utú vezérlésű szelep kompakt felépítése helyet takarít meg, csökkenti a telepítési időt és egyszerűsíti a szervizelést, míg rövid lökete növeli a ciklus élettartamát. A 238-as sorozat az ASCO mágnesszelepek sorozata, melyek alkalmasak légrugós felfüggesztési rendszerekhez, kereskedelmi konyhai és mosodai berendezésekhez, csomagolási, valamint víz- és szennyvízrendszerekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	45 mm
Csatlakozás	1 1/2 BSP
Felvett teljesítmény	9 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
Max. differenciál levegőnyomás	9 bar
Max. differenciál víznyomás	9 bar
Max. differenciálnyomás	9 bar
Max. szállítás	450 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. differenciálnyomás	0,5 bar
Szállítási tényező / szállítási együttható	27

Test anyaga	Sárgaréz
Type of valve	Solenoid valve
Tömeg	2,6 kg
Válaszidő ki	300 ms
Zárás késleltetése	1000 ms