



## SZÉRIA 262, 1/4"

2/2 Mágnesszelep, direkt működésű, 1/4"

E262K187S1N01F8

Elektromágneses szelep 2/2 NC, r.m. 1/4", Ø 4 mm  
230 V AC

- Magas nyomásra (legfeljebb 151 bar levegő esetén)
- Hőmérséklet -25 és 80 ° C között
- Cserélhető tekercs az AC és DC feszültség között
- NC vagy NO
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél test



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Áteresztőképesség              | 4 mm                  |
| Csatlakozás                    | 1/4 BSP               |
| Feszültség, AC                 | 230 V                 |
| Funkció 1                      | 2/2                   |
| Funkció 2                      | Rendszerint zárt      |
| Közeghőmérséklet eddig:        | 80 °C                 |
| Közeghőmérséklet ettől:        | -25 °C                |
| Max. differenciál levegőnyomás | 20 bar                |
| Max. differenciál olajnyomás   | 14 bar                |
| Max. differenciál víznyomás    | 14 bar                |
| Max. differenciálnyomás        | 20 bar                |
| Max. szállítás                 | 7,5 l/min             |
| Min. differenciálnyomás        | 0 bar                 |
| Test anyaga                    | Rozsdamentes acél 304 |
| Type of valve                  | Solenoid valve        |

